

# SteMexx®

KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING





## STEMEXX GEVELPANELEN

SteMexx gevelpanelen zijn samengesteld uit een kern van geschuimd PVC met een harde toplaag. De panelen kenmerken zich door het geringe gewicht en de goede verwerkingseigenschappen. De SteMexx panelen zijn onderhoudsarm en lenen zich hierdoor uitstekend voor het bekleden van chalets, mantelzorgwoningen, flexwoningen, micro-woningen en tiny houses.



Verschillende  
kleuren



Eenvoudige  
montage



Makkelijk te  
reinigen



Niet  
ontvlambaar



Milieu  
vriendelijk



Duurzaam

## INHOUD

### 1 Dubbel rabat

Product	5
Kleuren	6
Technische informatie	7

### 2 Potdeksel

Product	9
Kleuren	10
Technische informatie	11

### 3 Natura

Product	13
Kleuren	14
Technische informatie	15






1 **Dubbel rabat**



## Dubbel rabat








UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing voor een eenvoudige montage. Met extra hoge paneelhoogte voor een nóg snellere dekking.



### Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 333 mm
Dikte	: 17 mm
Montage	: Horizontaal

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Stootvoegverbinding	Zie overzicht	10 stuks
	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	Ventilatieprofiel 25x25 mm	Wit en zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks



Kleuren

## Dubbel rabat 333 mm werkend

### Kleuren uit kleurgroep 1



Wit



Crème



Beige



Lichtgrijs


### Kleuren uit kleurgroep 2



Cappuccino



Olijf



Grijs



Leigrijs



Blauw



Technisch

## Technische productinformatie

### **Uitzettingscoëfficiënt:**

5 x 10<sup>-5</sup> per °C

### **Dichtheid:**

460 kg / m<sup>3</sup>

### **Brandklasse:**

D-s3, d2

### **Norm:**

EN 13245-2 standards










## Potdeksel








Volschuim potdekselpaneel / Zweeds rabat voor een natuurlijke uitstraling op de gevel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor een makkelijke montage op woningen, chalets en bedrijfspanden.



### Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 170 mm
Dikte	: 16 mm
Montage	: Horizontaal

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Stootvoegverbinding	Zie overzicht	10 stuks
	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	Ventilatieprofiel 25x25 mm	Wit en zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks



Kleuren

## Potdeksel 170 mm werkend

### Kleuren uit kleurgroep 1



Wit



Crème



Beige



Lichtgrijs

### Kleuren uit kleurgroep 2



Cappuccino



Olijf



Grijs



Leigrijs



Blauw





Technisch

## Technische productinformatie

### **Uitzettingscoëfficiënt:**

$5 \times 10^{-5}$  per °C

### **Dichtheid:**

460 kg / m<sup>3</sup>

### **Brandklasse:**

D-s3, d2

### **Norm:**

EN 13245-2 standards








## Natura







Volschuim gevelpaneel, voorzien van V-groef en digitale houtprint. Eenvoudig te monteren op woningen, chalets en bedrijfpanden.



### Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 150 mm
Dikte	: 16 mm
Montage	: Horizontaal

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 3 m <sup>1</sup>
	Startprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	Ventilatieprofiel 25x25 mm	Wit en zwart	1 x 2,5 m <sup>1</sup>
	Bevestigingsschroeven 3,0 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks



Kleuren

## Natura 150 mm werkend



Bruin eiken



Vergrijsd ceder



Barnwood



Siberisch lariks



Vergrijsd eiken



Padouk





Technisch

## Technische productinformatie

### **Uitzettingscoëfficiënt:**

$5 \times 10^{-5}$  per °C

### **Dichtheid:**

460 kg / m<sup>3</sup>

### **Brandklasse:**

D-s3, d2

### **Norm:**

EN 13245-2 standards

The top half of the page features a background of vertical wooden planks in a warm, medium-brown tone. The planks are closely spaced and run from the top edge down to a white horizontal line.

CONTACTINFORMATIE

## **Stemid Kunststoffen B.V.**

De Chamotte 1  
4191 GT Geldermalsen

[info@stemidkunststoffen.nl](mailto:info@stemidkunststoffen.nl)  
[www.stemidkunststoffen.nl](http://www.stemidkunststoffen.nl)